製品仕様書

型番		WE292	WE292-B	WE2100C4	WE2100C4-B	WE2100C5	WE2100C5-B
		14型 LCDモデル	Office XPモデル	コンビネーションモデル	Office XPモデル	15型 LCDモデル	Office XPモデル
CPU		モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 933MHz		モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 1.06GHz			
	1次キャッシュ	32KB					
	2次キャッシュ	128KB					
	システムバス	133MHz					
チップセット		Intel® 830MG					
BIOS		Acer BIOS					
システムメモリ ※1		144pin SO-DIMM（PC133 SDRAM）					
	標準	128MB（128MB SO-DIMM×1）		256MB（128MB SO-DIMM×2）		256MB（256MB SO-DIMM×1）	
	最大	512MB（256MB SO-DIMM×2） ※2					
	メモリスロット	2スロット（内1スロット使用）					
フロッピーディスクドライブ		3.5型 2モード（1.44MB/720KB）					
ハードディスクドライブ ※1 ※3		20GB（Ultra ATA/100）					
CD/DVDドライブ		CD-ROMドライブ 最大24倍速（CD-ROM読込）		コンビネーションドライブ ※4 最大8速（DVD-ROM読込）、最大24倍速（CD-ROM読込）、最大8倍速（CD-R書込）、 最大4倍速（CD-RW書込）			
ディスプレイ	内蔵LCD	14.1型 TFTカラー液晶 最大1,024×768ドット（約1,619万色表示） ※5				15型 TFTカラー液晶 最大1,024×768ドット（約1,619万色表示） ※5	
	外部CRT ※6	800×600ドット(約1,677万色) / 1,024×768ドット(約1,677万色) / 1,280×1,024ドット(約1,677万色) / 1,600×1,200ドット(約1,677万色) / 1,920×1,440ドット(約1,677万色) / 2,048×1,536ドット(65,536色)					
グラフィックシステム		Intel® 830MG内蔵					
	ビデオメモリ	システムメモリより割り当て（8MB）					
サウンドシステム		Intel® 830MG内蔵（AC97準拠）					
モデム		V.90対応（データ通信時 最大56Kbps/FAX通信時 最大14.4Kbps） ※7					
LAN		10BASE-T/100BASE-TX					
キーボード		88日本語キーボード（19mmピッチ、3mmストローク）					
ポインティングデバイス		スクロール機能付きタッチパッド					
スピーカ		内蔵ステレオスピーカ					
マイク		内蔵モノラルマイク					
PCカードスロット		2スロット（Type II ×2またはType III ×1、CardBus対応）					
インターフェース	左側面	ライン入力端子×1、マイク端子×1、ヘッドホン端子×1					
	背面	USBポート×2、IEEE1394端子(4pin、DVポート)×1 ※8、キーボード/マウス兼用ポート(ミニDIN 6pin、IBM PS/2互換)×1、シリアルポート(D-sub 9pin)×1、 パラレルポート(D-sub 25pin)×1、アナログCRTポート(ミニD-sub 15pin)×1、FAX/モデムポート×1、LANポート×1					
バッテリ		リチウムイオンバッテリ（26.64Wh）		リチウムイオンバッテリ（53.28Wh）			
	動作時間	約1.6時間 ※9 ※10		約3.5時間 ※9 ※10		約3.6時間 ※9 ※10	
	充電時間	電源OFF時 約2.1時間 / 電源ON時 約2.5時間		電源OFF時 約2.5時間 / 電源ON時 約2.8時間			
ACアダプタ		入力 100～240V±10%、50/60Hz：出力 19V、3.42A					
消費電力		最大時 90W、通常時 50W、 省電力時 2W、待機時 2W未満		最大時 90W、通常時 45W、 省電力時 2W、待機時 2W未満		最大時 90W、通常時 45W、 省電力時 2W、待機時 2W未満	
エネルギー消費効率 ※11		S区分 0.00078		S区分 0.00070		S区分 0.00070	
本体寸法		327.7（W）× 42.3（H） × 276.6（D）mm（突起物は含まず）					
質量		約3.0kg（バッテリパック装着時）		約3.1kg（バッテリパック装着時）		約3.3kg（バッテリパック装着時）	
動作環境		周囲温度 10～35℃ 周囲湿度 20～80%（ただし結露しないこと）					
付属品		ACアダプタ、電源ケーブル、バッテリパック、モジュラーケーブル、各種CD-ROM、種マニュアル、他					
OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition					
アプリケーション	DV編集ソフト	Tideo DV 2.1 ※12					
	DVDビデオ再生ソフト	－		Tideo DVD 2.2 ※12			
	ランチャーソフト	SOTEC Media Controller ※12					
	CD-R/RW書込ソフト	－		Drag'n Drop CD（CD-R/RW書込み機能付） ※12 ※13 ※14			
	統合ソフト	ジャストホーム2 家計簿パック ※12	Microsoft® Office XP personal	ジャストホーム2 家計簿パック ※12	Microsoft® Office XP personal	ジャストホーム2 家計簿パック ※12	Microsoft® Office XP personal
	はがき作成ソフト	筆ぐるめ Ver.9.0 ※15					
	翻訳ソフト	コリャ英和! 一発翻訳バイリンガル					
	地図検索ソフト	プロアトラス 2002 for ソーテック ※16					
	交通情報検索ソフト	乗換案内					
	携帯データ連携ソフト	携帯シンク ※17 ※18					
	ウィルス対策ソフト	Norton™ AntiVirus™ 2002 ※19					
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Acrobat® Reader					

※1 Windows上では1MB=1024^2byte、1GB=1024^3byte換算するため実容量より少なく表示されます。※2 256MBメモリを2枚搭載した場合です。
※3 ハードディスクは2つのパーティションに分かれています。
※4 本製品はリージョン2およびリージョンフリーのDVDタイトルをサポートします。 DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。
※5 ディザリング機能により疑似フルカラー表示を実現。※6 記載内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。 お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。
※7 記載の通信速度は理論値です。 回線状況により通信速度は異なります。
※8 デジタルビデオカメラは機器により使用できない場合があります。 対応機器についてはソーテックのホームページをご確認ください。
※9 JEITAバッテリ動作時間測定法による動作時間。※10 動作時間は使用状況により記載時間と異なる場合があります。
※11 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
※12 ご使用前にインストール作業が必要になります。※13 3Dフォトアルバム作成、ビデオ編集、DVDドライブへの書込み機能は使用できません。
※14 MP3エンコーディングは、20回までとなります。※15 PDA管理は使用できません。
※16「プロアトラス2002 for ソーテック」には東京近郊、横浜市、名古屋市、大阪市、全国広域地図(1/20万)の地図が収録されています。
※17 専用接続ケーブルは付属していません。 別途購入が必要になります。
※18 最新機種の対応状況はリュウド株式会社ホームページでご確認ください。 http://www.reudo.co.jp/ksync/index.html
※19 本製品でのウィルス定義ファイルの更新は使用開始日より90日間限定となります。